

隔热棉

产品密度：140--400kg/m³
产品厚度：5-100mm
导热系数：0.15W/(m.k)
规格型号：按客户需求定制

隔热材质玻璃纤维表现密度150kg/m³，最高使用温度800 °C，高密度型硅酸铝板，是以含有一定比例粘结剂的硅毡坯为原料，经加压、固化定型、纵横切割等工序制成。

隔热棉特性具有隔热材质玻璃纤维的性能外另具以下特征：优良的抗热震性、隔热稳定性及防火能力，耐压强度高及优良的机加工性能，尺寸可精确到±0.4mm。

隔热棉的应用：电子炉壁衬、发夹的隔热，电子、家用电器设备、隔热用途等。

深圳市富乐斯胶粘制品有限公司专注于各类绝缘、防震、防滑、防尘、耐高温、隔热屏蔽EMI、胶贴、海棉及不干胶商标等模切产品的开发与生产，各类产品广泛应用于笔记本计算机、游戏机、游戏机手柄、音响、蓝牙耳机、手机、相机、照明、LED、投影仪、液晶显示器等相关电子产品，也可根据客户对产品的设计要求来定制材料品种性能和尺寸形状，以达到产品设计的最佳状态，同时满足生产简便高效，我司秉承着客户至上，诚信务实，精益求精，品质第一，互惠互利，价格合理，服务到位，共同发展的原则得到广大客户的支持。

联系方式

官网：<http://www.szfulesi.com>

公司：深圳市富乐斯胶粘制品有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道172号安乐工业区B2栋301A层

姓名：曾燕军、谢莹

邮件：592033882@qq.com

电话：0755-27919805

传真：0755-27919975

手机：13316814899、18923768829

QQ：592033882

微信：13316814899

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：